

UROGEN[®]

Diesel Generators Series

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล มาตรฐานอิตาลี



FACEBOOK

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

1 YEAR
Warranty

รับประกัน 1 ปีเต็ม



ประหยัดน้ำมัน



สตาร์ทได้ง่าย



อะไหล่คุณภาพสูง



UROGEN รุ่น DG

Diesel Air-cooled Series

ATS
READY



ATS OPTION



Details/รายละเอียด	DG7LN
เครื่องยนต์	
รุ่นเครื่องยนต์	TAZAWA-D 188
ระบบสตาร์ท	สตาร์ทไฟฟ้า
ปริมาตรกระบอกสูบ	456 cc
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง	<300 g/kw h
ความจุน้ำมันเครื่อง	1.65 ลิตร
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง	15 ลิตร
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	220V/50 Hz
กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย	5000 w
กำลังไฟฟ้าสูงสุด	6000 w
Rated Current	21.80 A
Phase	single
Insulation Class	F
DC Voltage / Current	12V/8 A
น้ำหนัก	160 กิโลกรัม
ขนาด (ไม่รวมความสูงล้อ)	920*535*690

Details/รายละเอียด	DG9LN	DG10LN
เครื่องยนต์		
รุ่นเครื่องยนต์	TAZAWA-D 195FE	TAZAWA-D 1100
ระบบสตาร์ท	สตาร์ทไฟฟ้า	
ปริมาตรกระบอกสูบ	532 cc	667 cc
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง	<300 g/kw h	
ความจุน้ำมันเครื่อง	1.65 ลิตร	2 ลิตร
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง	30 ลิตร	
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า		
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	220V/50Hz	
กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย	6500 w	8000 w
กำลังไฟฟ้าสูงสุด	7200 w	8800 w
Rated Current	30 A	36.5 A
Phase	single	
Insulation Class	F	
DC Voltage / Current	12V/8A	
น้ำหนัก	170 กิโลกรัม	200 กิโลกรัม
ขนาด (ไม่รวมความสูงล้อ)	945*535*690	1080*620*715

UROGEN DG9LN



ATS OPTION



5 in 1 panel

UROGEN DG10LN



ATS OPTION



controller smartgen 501



Details/รายละเอียด	DG9LE
เครื่องยนต์	ดีเซลสูบเดียวระบายความร้อนด้วยอากาศ
รุ่นเครื่องยนต์	TAZAWA-D 195FE
ระบบสตาร์ท	สตาร์ทไฟฟ้า
ปริมาตรกระบอกสูบ	532 cc
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง	<300 g/kw h
ความจุน้ำมันเครื่อง	1.65 ลิตร
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง	12.5 ลิตร
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	220V/50 Hz
กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย	6500 w
กำลังไฟฟ้าสูงสุด	7200 w
Rated Current	30 A
Phase	single
Insulation Class	F
Ambient Temperature	40C
DC Voltage / Current	12V/8A
น้ำหนัก	121 กิโลกรัม
ขนาด (ไม่รวมความสูงล้อ)	720*495*600

UROGEN รุ่น LS2,LS3

ATS
READY

UROGEN®

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล มาตรฐานอิตาลี

ATS OPTION



UROGEN LS2-12(220V)



UROGEN LS3-12(220V)



UROGEN LS3-12AT(380V)



Details/รายละเอียด	UROGEN LS2-12(220V)	UROGEN LS3-12(220V)	UROGEN LS3-12AT(380V)
ประเภท	Brushless,AC single phase,Direct coupling		AC3 Phases
กำลังไฟสูงสุด	11 KW		13.75 KVA
กำลังไฟเฉลี่ย	10 KW		12.5 KVA
แรงดันไฟฟ้า	220 V		380 V
ความถี่	50 Hz		50 Hz
กระแสไฟฟ้า	45.5 A		21A@380V
ระบบปรับแรงดันไฟฟ้า	อัตโนมัติ AVR (Automatic Voltage Regulator)± 5%		
Power Factor	1.0		0.8
Automatic Transfer switch System(ATS)	OPTION		
ระดับความดังของเสียง (ระยะ 7 เมตร)	95 เดซิเบล	85 เดซิเบล	
Diesel Engine			
กำลังเครื่องยนต์	MAX 18 HP		
ระบบเครื่องยนต์	2 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ 3000rpm Direct Injection		
ความจุกระบอกสูบ	954 cc		
ความจุถังน้ำมัน	14 ลิตร	60 ลิตร	
ความเร็วรอบ/นาที	3000 rpm		
ระบบสตาร์ท	กุญแจสตาร์ท(Electric Start)		
น้ำหนัก	190 kg	295 kg	300 kg
Dimensions (กxยxส)	578x910x668 mm.	675x1160x945 mm	

UROGEN

ทนทาน เหมาะสมกับทุกการใช้งาน



**ATS
BUILT-IN**



UROGEN LS2-20KVA



UROGEN LS3-20,30,38,50,60 KVA



Trailer option เสริม



Details/รายละเอียด	LS2-20KVA	LS3-20KVA	LS3-30KVA	LS3-38KVA	LS3-50KVA	LS3-60KVA
เครื่องยนต์ดีเซล						
กำลังเครื่องยนต์	28 HP	28 HP	44 HP	52 HP	64 HP	84 HP
ความถี่	50 Hz					
แรงดันไฟฟ้า	220 V	380 V				
กำลังไฟฟ้าสูงสุด	18 KW	20 KVA	28 KVA	40 KVA	55 KVA	65 KVA
กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย	16 KW	17.5 KVA	24 KVA	37.5 KVA	50 KVA	60 KVA
กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย	72 A	28 A	46 A	57 A	76 A	91 A
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	90 ลิตร	55 ลิตร	80 ลิตร			100 ลิตร
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่โหลด 70%	3.39 ลิตร/ชั่วโมง	3.39 ลิตร/ชั่วโมง	5.20 ลิตร/ชั่วโมง	6.49 ลิตร/ชั่วโมง	8.28 ลิตร/ชั่วโมง	10.35 ลิตร/ชั่วโมง
ระบบอัตโนมัติ ATS	Built in ATS* Option					

หมายเหตุ : สีของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และตู้เก็บเสียง สามารถเปลี่ยนแปลงได้

**ATS
READY**




ข้อดี ของการมี ATS (Automatic Transfer switch)

1. ไฟฟ้าดับ ก็ยังมีแหล่งจ่ายไฟสำรอง จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
2. นอนหลับก็ไม่ต้องกังวลไฟฟ้าดับ ผลประกอบการจะเสียหาย เพราะ ATS จะควบคุมการสตาร์ท-สตอปเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและการกระจายไฟฟ้าได้
3. ติดตั้งง่ายและปลอดภัย ไม่ต้องห่วง เรื่องไฟฟ้าลัดวงจร หมุดโอกาสที่ phase จะชนกันเนื่องจาก ATS ทำงานจัดการสลับไฟอัตโนมัติ



เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ยูโรเจน ผลิตโดยเทคโนโลยีมาตรฐานอิตาลีได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 และมาตรฐานสินค้านำเข้าจากยุโรป (CE) โดยโรงงานได้จำหน่ายไปทั่วโลก บริษัท วิ.บี.เอ็น.จีน อิมแพกซ์ จำกัด ผู้จัดจำหน่าย และนำเข้า เริ่มก่อตั้งปี พ.ศ.2515 ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ NAC มีสินค้าหลากหลายครอบคลุมทุกการใช้งาน พร้อมการรับประกัน และอะไหล่ครบครัน



- ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ใช้อุปกรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

สนใจติดต่อ : ติดต่อ

Tel. 02-687-5779



www.vbpowers.com

สนใจสินค้าติดต่อตัวแทนจำหน่าย :